Fișă tehnică

DNAKE AC02C

Descriere

AC02C este un terminal IP de control acces, subțire, bazat pe Linux, care comandă încuietoarea ușii prin cartelă RFID, NFC, cod PIN, Bluetooth, cod QR și aplicația mobilă.



Caracteristici principale

- Aliaj de aluminiu și sticlă securizată 2.5D
- Design subțire, lățime 50 mm, potrivit pentru spații înguste
- IP65 și IK08
- Metode de deschidere: RFID, PIN, NFC, Bluetooth, cod QR, deschidere de la distanță din aplicație
- Suportă Wiegand și RS485
- Montaj îngropat sau aparent

Caracteristici fizice

- Sistem: Linux
- Cititor RFID: 13,56 MHz și 125 kHz
- Ieșire: 1 releu
- Intrări: 2
- Wiegand: da, intrare și ieșire
- RS485: da
- Cameră: 2MP, 1080P
- Difuzor: 8Ω / 0,5W
- Alarmă antisabotaj: da
- Port Ethernet: RJ45, 10/100 Mbps
- Bluetooth: BLE 5.3
- Alimentare: PoE sau 12V DC
- Ieșire alimentare: 5V/100mA
- Grad IK: IK08
- Grad IP: IP65
- Dimensiuni: 137 x 50 x 27 mm
- Montaj: aparent sau îngropat
- Umiditate: 10% ... 90% (fără condens)
- Temperatură de funcționare: -40°C ... +55°C
- Temperatură de depozitare: -40°C ... +70°C

Fișă tehnică

Capacitate

- Utilizatori: 20.000
- Cartele: 60.000
- Jurnal de evenimente: 100.000

Funcții

- Grupuri de utilizatori şi drepturi de acces
- Reguli flexibile de acces pe intervale orare
- Căutare şi export în jurnalul de acces
- Actualizare firmware prin cloud (OTA)
- Deschidere din aplicația mobilă
- Administrare prin interfață web

Rețea

- Protocoale: IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP