DNAKE C112

Stație exterioară IP compactă pentru vile și intrări rezidențiale

Fișă de prezentare produs - fără prețuri comerciale



Prezentare generală

DNAKE C112 este o stație exterioară IP compactă, destinată în special intrărilor de vilă, case individuale, duplexuri și spații rezidențiale mici. Echipamentul permite apel video către monitorul interior și deschiderea ușii de la monitor sau din aplicația mobilă, oferind în același timp integrare ușoară cu dispozitive SIP.

Avantaje principale

- Design compact, potrivit pentru intrări unde se dorește o stație discretă și modernă.
- Cameră 2MP Full HD 1080P cu WDR digital pentru imagine mai echilibrată în zone cu lumină dificilă.
- Suport codec video H.264 / H.265, util pentru transmisie eficientă în rețele IP.
- Detecție de mișcare și alarmă tamper pentru protecție suplimentară a punctului de acces.
- Deschidere ușă de la monitorul interior sau din aplicația mobilă, în funcție de configurarea sistemului.
- Opțional: cititor card IC 13.56 MHz, Wi-Fi 2.4 GHz și Bluetooth.
- Suport pentru până la 60.000 de carduri, în varianta cu cititor IC.

Poziționare: C112 este potrivită pentru proiecte în care se dorește o stație exterioară IP simplă, compactă și profesională, fără tastatură numerică, dar cu funcții moderne de apel video, control acces, integrare SIP și protecție la exterior IP65.

Funcții principale

Funcție	Descriere
Apel video	Permite apel video de la intrare către monitorul interior compatibil.
Control acces	Permite deschiderea ușii de la monitorul interior sau din aplicația mobilă, în funcție de configurare.
Integrare SIP	Poate fi integrată cu dispozitive SIP și sisteme IP compatibile.
Video HD	Cameră 2MP CMOS, rezoluție video 1920 x 1080, unghi de vizualizare 110° / 60° / 125°.
Securitate	Detecție de mișcare, alarmă tamper, intrări auxiliare și ieșire releu pentru control acces.
Acces cu card / Bluetooth	Cititor IC 13.56 MHz și Bluetooth sunt disponibile opțional, conform datasheet-ului.

Date tehnice principale

Sistem	Linux
Panou frontal	Plastic
Alimentare	PoE 802.3af sau DC 12V/2A
Cameră	2MP CMOS, WDR
Rezoluție video	1920 x 1080
Codec video	H.264 / H.265
Unghi vizual	110° orizontal / 60° vertical / 125° diagonal
Frame rate	1080p - până la 25 fps
Compensare lumină	LED white light
Rețea	1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiv
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz - opțional
Acces	IC card 13.56 MHz opțional; Bluetooth opțional
Interfețe	Wiegand, RS485, 1 releu, 2 intrări, buton reset, slot TF card
Protecție	IP65
Montaj	Montaj aparent; dimensiuni 130 x 50 x 28 mm
Temperatură lucru	-40°C până la +55°C
Umiditate lucru	10% - 90%, fără condens

Utilizare recomandată

Case și vile	Stație exterioară compactă pentru ușa principală sau poarta de acces.
Duplexuri / locuințe individuale	Soluție pentru proiecte unde se dorește apel video și deschidere de la distanță, fără panou mare de bloc.
Spații mici de birouri	Potrivită pentru control acces la intrări cu trafic redus sau mediu.
Integrare IP / SIP	Recomandată în proiecte unde stația trebuie să comunice cu monitoare interioare, aplicație mobilă și alte dispozitive SIP.

Observații de proiectare

• Alimentarea se poate face prin PoE 802.3af sau sursă DC 12V/2A, în funcție de arhitectura instalației.
• Cititorul IC, Wi-Fi și Bluetooth sunt funcții opționale; varianta exactă trebuie confirmată înainte de ofertarea finală.
• Pentru controlul yalei se utilizează ieșirea de releu, iar alimentarea yalei se dimensionează separat, în funcție de tipul încuietorii.
• Pentru integrarea cu aplicația mobilă, camere IP sau sisteme SIP se recomandă verificarea rețelei și a compatibilității înainte de instalare.
• Alimentatorul nu este inclus în pachetul standard, conform datasheet-ului producătorului.

Conținut pachet standard

DNAKE C112, bracket de montaj, kit de șuruburi și ghid rapid de pornire. Alimentatorul nu este inclus în pachetul standard.

Notă: Fișa este destinată prezentării tehnice către client. Prețurile, condițiile comerciale, disponibilitatea și configurația exactă a variantei ofertate se stabilesc separat în oferta comercială.