Fișă tehnică

DNAKE E214

(cu ecran tactil)

Descriere

DNAKE E214 oferă interfonie audio și video, apel de urgență și alte funcții. Comunică prin protocolul SIP 2.0 cu telefoane IP și centrale IP-PBX. Se configurează și se instalează ușor.



Caracteristici principale

- Configurare simplă și rapidă
- Ecran tactil capacitiv de 4,3"
- 5 butoane tactile, ușor de folosit
- Alimentare PoE sau adaptor (DC 12V/2A)
- Protocol SIP 2.0, integrare ușoară cu alte echipamente SIP
- Afișează până la 8 camere IP
- Wi-Fi opțional

Caracteristici fizice

- Sistem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Panou frontal: plastic
- Alimentare: PoE (802.3af) sau DC 12V/2A
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz (opțional)
- Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- Intrare sonerie: 1
- Montaj: aparent
- Dimensiuni: 123 x 121 x 23,2 mm
- Temperatură de funcționare: -10°C ... +55°C
- Temperatură de depozitare: -40°C ... +70°C
- Umiditate de funcționare: 10% ... 90% (fără condens)

Fișă tehnică

Afișaj

- Afișaj: TFT LCD de 4,3"
- Ecran: tactil capacitiv
- Rezoluție: 480 x 272

Audio

- Codec audio: G.711
- Anulare ecou
- DTMF: RFC2833
- Microfon: încorporat
- Difuzor: 8Ω / 1W

Video

- Codec video: H.264

Rețea

- Protocoale: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Ambalare

- Conținutul pachetului:
  - DNAKE E214
    (fără adaptor de alimentare)
  - Suport de montaj
  - Set de șuruburi
  - Ghid de instalare rapidă