Fișă tehnică

Descriere

DNAKE H616

Cu sistem de operare Android 10, monitorul interior DNAKE bazat pe SIP oferă comunicare audio-video de înaltă definiție cu postul de exterior și între camere, prin protocolul SIP 2.0. Permite integrarea cu aplicații de la terți și cu sistemul de control al liftului, oferind o soluție de securitate integrată.



Caracteristici principale

- Sistem Android 10
- Ecran IPS LCD de 8"
- Alimentare PoE sau adaptor (DC 12V/2A)
- Protocol SIP 2.0, integrare ușoară cu alte echipamente SIP
- Compatibil cu aplicații de la terți
- Afișează până la 16 camere IP
- Interfață în mod orizontal sau vertical

Caracteristici fizice

- Sistem: Android 10
- RAM: 2 GB
- ROM: 8 GB
- Panou frontal: aluminiu
- Alimentare: PoE (802.3af) sau DC 12V/2A
- Consum în așteptare: 3 W
- Putere nominală: 10 W
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz (opțional)
- Slot card TF: 1, maximum 32 GB
- Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- Buton reset: 1
- RS485: 1
- Ieșire alimentare: 1 (12V/100mA)
- Intrări sonerie: 8 (orice intrare de alarmă)
- Intrări alarmă: 8
- Ieșiri releu: 1
- Montaj: aparent / pe birou
- Dimensiuni: 217 x 124 x 14 mm
- Temperatură de funcționare: -10°C ... +55°C
- Temperatură de depozitare: -40°C ... +70°C
- Umiditate de funcționare: 10% ... 90% (fără condens)

Fișă tehnică

Afișaj

- Afișaj: IPS LCD de 8"
- Ecran: tactil capacitiv
- Rezoluție: 1280 x 800

Audio

- Codec audio: G.711
- Anulare ecou
- DTMF: RFC2833
- Microfon: încorporat
- Difuzor: 8Ω / 1W

Video

- Codec video: H.264

Rețea

- Protocoale: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP