DNAKE S213K

Stație exterioară SIP video cu tastatură, cititor card și control acces - variante de montaj aparent sau încastrat

DNAKE S213K este o stație exterioară SIP pentru sisteme moderne de videointerfonie IP, potrivită pentru intrări de vile, clădiri mici, sedii sau puncte de acces unde este necesară apelarea video, deschiderea ușii de la distanță și integrarea cu monitoare interioare sau aplicație mobilă.

Produsul combină funcțiile de apel video, control acces prin card și cod PIN, două relee pentru acționarea ușilor, alarmă tamper și compatibilitate SIP pentru integrare cu echipamente IP.

S213K/S



Montaj aparent

S213K/F



Montaj încastrat

Avantaje pentru utilizator

- Comunicare audio-video cu vizitatorul și deschidere ușă de la monitorul interior sau din aplicația mobilă.
- Acces prin card IC/ID și cod PIN, util pentru locatari, angajați sau utilizatori autorizați.
- Două relee de ieșire pentru controlul accesului la una sau două uși, în funcție de proiect.
- Protecție IP65 / IK07, potrivită pentru montaj în exterior, în condiții normale de exploatare.
- Integrare cu sisteme SIP, monitoare interioare DNAKE și alte echipamente IP compatibile.

Servicii esențiale oferite în exploatare

Funcție	Beneficiu pentru client
Apel video SIP	Vizitatorul poate apela locuința sau punctul de recepție, iar utilizatorul poate răspunde audio-video.
Deschidere ușă	Deblocare de la monitorul interior, aplicație mobilă sau prin metode locale de acces.
Control acces	Card IC 13,56 MHz, card ID 125 kHz și cod PIN pentru utilizatori autorizați.
Securitate intrare	Alarmă tamper, indicatori de stare și carcasă metalică din aluminiu.
Integrare IP	Compatibilitate cu protocol SIP 2.0 și protocoale de rețea pentru integrare în sisteme IP.

Caracteristici tehnice principale

Caracteristică	Specificație
Sistem	Linux
RAM / ROM	64 MB / 128 MB
Panou frontal	Aluminiu
Alimentare	PoE IEEE 802.3af sau sursă DC 12V/2A
Consum	1,5 W în standby; 3,5 W putere nominală
Cameră	2MP CMOS
Port Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiv
Control acces	Card IC 13,56 MHz, card ID 125 kHz, cod PIN
Capacitate carduri	până la 60.000 carduri
Ieșiri releu	2 relee pentru deschidere ușă
Intrări	2 intrări
Interfețe suplimentare	Wiegand, RS485, buton reset
Indicatori	3 indicatori luminoși
Protecție	IP65 / IK07
Temperatură funcționare	-40°C până la +55°C
Temperatură depozitare	-40°C până la +70°C
Umiditate funcționare	10% - 90%, fără condens

Audio, video și rețea

Domeniu	Specificații
Audio	Codec G.711, anulare ecou, DTMF RFC2833, microfon și difuzor integrate
Video	Codec H.264, rezoluție 1280 x 720, unghi vizual 110°(H) / 60°(V) / 125°(D), până la 720p - 25 fps, compensare luminoasă cu LED alb
Protocoale	ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

Variante de montaj și recomandări de utilizare

Variantă	Montaj	Dimensiuni / observații
S213K/S	Montaj aparent	Bracket: 188 x 88 x 34 mm. Opțiuni de protecție/rain hood: RH08, RH09, RH13, RH01, conform datasheet.
S213K/F	Montaj încastrat	Dimensiune montaj încastrat: 230 x 120 x 48 mm. Include cutie de montaj încastrat și panou frontal din aluminiu.

Scenarii recomandate

Vile și case individuale
Apel video de la poartă sau intrarea principală, control acces local și răspuns din monitor sau aplicație.

Sedii și birouri
Control acces la intrări secundare, spații administrative sau zone cu acces limitat.

Clădiri mici / intrări comune
Soluție SIP compactă cu tastatură, card și două relee pentru gestionarea accesului.

Conținut pachet

Pachetul include stația DNAKE S213K, elementele de montaj specifice variantei alese, kit de șuruburi și ghid rapid de pornire. Alimentatorul nu este inclus în pachet, conform datasheet-ului producătorului.

Observații de ofertare și instalare

- Alegerea variantei aparent sau încastrat se stabilește în funcție de locul de montaj și de finisajul intrării.
- Pentru alimentare se poate utiliza PoE standard IEEE 802.3af sau sursă externă DC 12V/2A, în funcție de arhitectura rețelei.
- Configurarea SIP, cardurile, codurile PIN și scenariile de deschidere se stabilesc la punerea în funcțiune.
- Fișa nu conține prețuri; prețurile și condițiile comerciale se stabilesc separat în ofertă.