Fișă tehnică

Descriere

DNAKE S213M permite apelul video de la intrarea clădirii și deschiderea ușii de la distanță, de pe monitorul interior sau din aplicația mobilă. Se integrează ușor cu echipamente SIP.

DNAKE S213M

(Montaj aparent)



Caracteristici principale

- Alimentare PoE sau adaptor (DC 12V/2A)
- Suportă cartele IC (13,56 MHz) și ID (125 kHz)
- Suportă 60.000 de cartele
- 3 indicatoare luminoase
- 2 relee
- Alarmă antisabotaj
- Butoane multiple cu etichete (opțional 2 sau 5 butoane)

Caracteristici fizice

- Sistem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Panou frontal: aluminiu
- Alimentare: PoE (802.3af) sau DC 12V/2A
- Consum în așteptare: 1,5 W
- Putere nominală: 3,5 W
- Cameră: 2MP, CMOS
- Indicatoare luminoase: 3
- Port Wiegand: da
- Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- Acces: cartelă IC (13,56 MHz) și ID (125 kHz)
- Buton reset: 1
- Port RS485: 1
- Ieșiri releu: 2
- Intrări: 2
- Clasă de protecție IP / IK: IP65 / IK07
- Montaj: aparent
- Dimensiuni montaj aparent: 188 x 88 x 34 mm
- Temperatură de funcționare: -40°C ... +55°C
- Temperatură de depozitare: -40°C ... +70°C
- Umiditate de funcționare: 10% ... 90% (fără condens)

Fișă tehnică

Audio

- Codec audio: G.711
- Anulare ecou
- DTMF: RFC2833
- Microfon: încorporat
- Difuzor: încorporat

Video

- Codec video: H.264
- Rezoluție video: 1280 x 720
- Unghi de vizualizare: 110°(O) / 60°(V) / 125°(D)
- Rată maximă de transfer: 720p – 25 fps
- Iluminare: LED alb

Rețea

- Protocoale: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Ambalare

- Conținutul pachetului:
  - DNAKE S213M
    (fără adaptor de alimentare)
  - Suport de montaj
  - Set de șuruburi
  - Ghid de instalare rapidă
- Buc./bax: 12 buc.
- Greutate netă/buc.: 0,78 kg
- Greutate brută/bax: 12,00 kg / 12,78 kg
- Dimensiuni cutie: 237 x 147 x 92 mm
- Dimensiuni bax: 580 x 500 x 170 mm

Fișă tehnică

Descriere

DNAKE S213M permite apelul video de la intrarea clădirii și deschiderea ușii de la distanță, de pe monitorul interior sau din aplicația mobilă. Se integrează ușor cu echipamente SIP.

DNAKE S213M

(Montaj îngropat)



Caracteristici principale

- Alimentare PoE sau adaptor (DC 12V/2A)
- Suportă cartele IC (13,56 MHz) și ID (125 kHz)
- Suportă 60.000 de cartele
- 3 indicatoare luminoase
- 2 relee
- Alarmă antisabotaj
- Butoane multiple cu etichete (opțional 2 sau 5 butoane)

Caracteristici fizice

- Sistem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Panou frontal: aluminiu
- Alimentare: PoE (802.3af) sau DC 12V/2A
- Consum în așteptare: 1,5 W
- Putere nominală: 3,5 W
- Cameră: 2MP, CMOS
- Indicatoare luminoase: 3
- Port Wiegand: da
- Port Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- Acces: cartelă IC (13,56 MHz) și ID (125 kHz)
- Buton reset: 1
- Port RS485: 1
- Ieșiri releu: 2
- Intrări: 2
- Clasă de protecție IP / IK: IP65 / IK07
- Montaj: îngropat
- Dimensiuni montaj îngropat: 230 x 120 x 48 mm
- Temperatură de funcționare: -40°C ... +55°C
- Temperatură de depozitare: -40°C ... +70°C
- Umiditate de funcționare: 10% ... 90% (fără condens)

Fișă tehnică

Audio

- Codec audio: G.711
- Anulare ecou
- DTMF: RFC2833
- Microfon: încorporat
- Difuzor: încorporat

Video

- Codec video: H.264
- Rezoluție video: 1280 x 720
- Unghi de vizualizare: 110°(O) / 60°(V) / 125°(D)
- Rată maximă de transfer: 720p – 25 fps
- Iluminare: LED alb

Rețea

- Protocoale: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Ambalare

- Conținutul pachetului:
  - DNAKE S213M
    (fără adaptor de alimentare)
  - Doză de montaj îngropat
  - Panou frontal din aluminiu
  - Set de șuruburi
  - Ghid de instalare rapidă
- Buc./bax: 12 buc.
- Greutate netă/buc.: 1,14 kg / 1,13 kg
- Greutate brută/bax: 17,88 kg / 17,90 kg
- Dimensiuni cutie: 260 x 150 x 112 mm
- Dimensiuni bax: 705 x 540 x 170 mm