DNAKE S215

Stație de exterior IP pentru sisteme moderne de videointerfonie, cu apelare numerică, control acces multi-metodă și integrare profesională în clădiri rezidențiale.



Poziționare produs

S215 este stația de exterior potrivită pentru intrări de blocuri, ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri sau vile, unde se dorește o soluție IP cu acces prin cartelă, cod PIN, NFC și integrare SIP.

Acces multiplu
Cartelă IC 13.56 MHz, card ID 125 kHz, cod PIN și NFC.

3 relee de ieșire
Poate comanda mai multe încuietori sau scenarii de acces.

SIP și IP
Integrare cu monitoare interioare, stație master și server SIP.

Accesibilitate
Buclă inductivă pentru persoane cu deficiențe de auz și marcaj Braille.

PoE sau 12V
Alimentare prin PoE 802.3af sau adaptor DC 12V/2A.

Alarmă anti-sabotaj
Funcție Tamper Alarm pentru protecția stației.

Concluzie comercială: DNAKE S215 nu este doar o stație de apelare, ci un punct de control al accesului pentru intrări moderne, cu funcții utile pentru locatari, administrator și instalator.

Servicii esențiale pentru utilizator

Apel video către apartament

Vizitatorul formează numărul camerei și inițiază apelul către monitorul interior. În timpul apelului, conversația se poate încheia direct de la stația de exterior.

Vizualizare de pe monitorul interior

Locatarul poate monitoriza stația de exterior de pe monitorul interior, pentru verificarea intrării înainte de a permite accesul.

Deschidere prin cod PIN

Accesul se poate face prin secvența # + cod PIN + #, oferind o metodă rapidă pentru utilizatorii autorizați.

Acces prin card și NFC

Stația suportă carduri IC, carduri ID și NFC, acoperind principalele metode moderne de autentificare la intrare.

Agendă de apelare

Prin phonebook, vizitatorul poate selecta și apela locatarii disponibili în lista stației.

Apel către concierge

Butonul de concierge permite apelarea stației master sau a recepției, util în ansambluri cu pază ori administrare centralizată.

Administrare carduri cu Master Card

Cardurile pot fi adăugate sau șterse local cu ajutorul cardului administrator, fără intervenții complicate.

Accesibilitate pentru utilizatori vulnerabili

Bucla inductivă și marcajul Braille cresc utilitatea stației pentru persoane cu deficiențe de auz sau vedere.

Valoare pentru beneficiar

Pentru locatar, S215 înseamnă acces simplu și sigur. Pentru administrator, înseamnă control mai bun asupra intrărilor și posibilitatea de a gestiona utilizatori, carduri, coduri și setări de rețea într-un mod organizat. Pentru instalator, înseamnă integrare IP, configurare web și compatibilitate cu scenarii profesionale SIP/CMS.

Avantaje tehnice și integrare profesională

Integrare în rețele IP

Stația se conectează prin RJ45 și poate fi alimentată PoE 802.3af. Configurarea rețelei se poate face DHCP sau cu IP static, ceea ce permite integrarea în rețele simple sau administrate.

Compatibilitate SIP

Prin setările SIP, stația poate fi integrată cu servere SIP sau cu alte dispozitive compatibile, utilizând UDP, TCP sau TLS și portul implicit 5060.

Administrare prin browser

Interfața web permite configurarea parametrilor de sistem, rețea, SIP, agendă, acces, persoane autorizate, relee, backup, upgrade, resetare și loguri.

Control acces cu 3 relee

S215 oferă 3 relee de ieșire, cu timp de deblocare și întârziere configurabile. Acest lucru permite controlul unei yale, porți, uși secundare sau altor scenarii de acces.

Intrări pentru buton ieșire, senzor ușă și legătură incendiu

Cele 3 intrări de contact uscat pot fi configurate pentru Exit Button, Door Sensor sau Fire Linkage, crescând flexibilitatea în proiecte reale.

Integrare cu liftul

Parametrul Lift Reference Floor permite corelarea stației cu etajul unde este instalată, util în sisteme cu control acces pe lift.

Cameră și fluxuri RTSP

În timpul convorbirii pe monitorul interior, sistemul poate comuta către fluxuri RTSP de camere IP, cu până la 4 camere configurabile pentru acest scenariu.

Protecție anti-sabotaj

Funcția Tamper Alarm poate fi activată din setările avansate, oferind o protecție suplimentară pentru echipamentul montat la exterior.

Date tehnice principale

Model	DNAKE S215 - stație de exterior IP
Alimentare	PoE 802.3af sau DC 12V/2A
Consum standby	1,5 W
Consum nominal	9 W
Rezoluție ecran	480 x 272
Temperatură de lucru	-40°C până la +55°C
Temperatură depozitare	-40°C până la +70°C
Umiditate de lucru	10% - 90%, fără condens
Metode acces	Card IC 13.56 MHz, card ID 125 kHz, PIN, NFC
Relee	3 relee pentru control acces; curent sarcină releu max. 2A
Rețea	RJ45, DHCP sau IP static
SIP	Server SIP, outbound proxy, UDP/TCP/TLS, port implicit 5060
Montaj	Aplicat sau încastrat; copertină de ploaie opțională
Dimensiune produs	133 x 295 x 41 mm
Înălțime recomandată cameră	1450 - 1550 mm față de sol

Observații pentru ofertare și instalare

- Funcțiile finale depind de configurația sistemului: monitor interior, stație master, server SIP/CMS, relee, cititoare și eventual control lift.
- Pentru încuietori electromagnetice sau alte sarcini inductive este recomandată montarea diodei de protecție inclusă, conform manualului.
- Pentru imagine corectă a feței vizitatorului, camera trebuie poziționată la aproximativ 1450-1550 mm de la sol.
- Montajul se poate face aplicat sau încastrat, cu posibilitatea utilizării unei copertine de ploaie opționale.

Recomandare: S215 este potrivită pentru proiecte unde contează imaginea profesională a intrării, accesul controlat pentru locatari și posibilitatea de integrare cu sisteme IP/SIP mai avansate.

Sursă tehnică: DNAKE Door Station S215 User Manual, versiunea V1.7.