DNAKE S617

Stație exterioară SIP premium cu ecran IPS de 8 inch, recunoaștere facială, card, PIN și integrare cu monitor interior / aplicație mobilă

Prezentare generală

DNAKE S617 este o stație exterioară premium pentru sisteme IP de videointerfonie și control acces. Produsul este destinat intrărilor principale din clădiri rezidențiale, ansambluri de locuințe, spații comerciale sau proiecte unde se dorește o interfață modernă, cu ecran mare și metode multiple de autentificare.

Modelul permite apel video către monitorul interior sau către aplicația mobilă, iar accesul se poate face prin recunoaștere facială cu detecție de vitalitate, card IC/ID, cod PIN și Bluetooth. Stația folosește protocol SIP și poate fi integrată în sisteme IP compatibile.



Avantaje pentru utilizator și administrator

- Acces modern și rapid: deschidere prin față, card IC/ID, PIN sau Bluetooth, în funcție de configurația sistemului.
- Ecran mare de 8 inch: interfață vizibilă și intuitivă pentru vizitatori, potrivită pentru clădiri cu nivel de prezentare ridicat.
- Control pentru mai multe puncte de acces: 3 relee de ieșire pentru comanda încuietorilor / ușilor.
- Securitate sporită: alarmă tamper, cameră HD cu WDR și recunoaștere facială cu detecție de vitalitate.
- Capacitate mare: suport pentru 20.000 utilizatori, 20.000 fețe și 60.000 carduri.
- Integrare profesională: suport SIP, ONVIF și conectare în rețele IP prin PoE+ sau alimentare separată.

Scenarii recomandate de utilizare

Tip proiect	Utilizare recomandată
Ansambluri rezidențiale	Intrare principală cu trafic ridicat, unde se dorește acces rapid și verificare video.
Blocuri premium	Soluție cu ecran mare, recunoaștere facială și carduri pentru locatari.
Clădiri de birouri	Control acces cu mai multe metode de autentificare și integrare SIP.
Spații comerciale	Recepție / acces principal cu aspect modern și securitate ridicată.

Funcții tehnice principale

Platformă și alimentare

- Sistem de operare: Android.
- Memorie: RAM 2 GB, ROM 8 GB.
- Alimentare: PoE+ IEEE 802.3at sau DC 12V/3A.
- Consum: 8 W în standby, 16 W putere nominală.
- Conectare rețea: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiv.

Control acces

- Metode acces: față, card IC 13.56 MHz, card ID 125 kHz, cod PIN, Bluetooth.
- Suport MIFARE Plus SL1 / SL3.
- 3 relee de ieșire și 4 intrări.
- RS485, Wiegand și buton reset.

Video și audio

- Cameră 2MP CMOS cu WDR și iluminare automată.
- Rezoluție video până la 1920 x 1080.
- Unghi vizualizare: 120° orizontal / 75° vertical / 131° diagonal.
- Codec video: H.264; transfer imagine 1080p până la 25 fps.
- Microfon și difuzor integrate, codec audio G.711, anulare ecou.

Rezistență și montaj

- Panou frontal din aluminiu.
- Grad protecție: IP65 / IK08.
- Temperatură de lucru: -40°C până la +55°C.
- Umiditate de lucru: 10% - 90%, fără condens.

Variante constructive

Variantă	Montaj	Dimensiuni / observații
S617/S	Montaj aparent	Cutie aparentă 300 x 140 x 41,8 mm; opțional copertină aluminiu RH15 308,1 x 145 x 80,92 mm.
S617/F	Montaj încastrat	Dimensiuni montaj încastrat: 140 x 300 x 60,3 mm.

Observație de proiectare

Fiind o stație exterioară premium cu ecran mare și 3 relee, S617 se potrivește în proiecte unde intrarea principală trebuie să ofere atât imagine modernă, cât și control acces avansat. Pentru alimentare PoE este necesară verificarea compatibilității cu PoE+ IEEE 802.3at; alternativ se poate folosi alimentare DC 12V/3A.

Poziționare în gama DNAKE

S617 este poziționat peste modelele compacte S212 / S213K și peste stațiile de 4,3 inch precum S414 / S615, fiind potrivit pentru proiecte în care contează ecranul mare, capacitatea de administrare și aspectul premium al intrării.

Model	Rol recomandat	Caracter principal
S212	Intrări simple, vile, acces de bază	1 buton, card IC/ID, fără tastatură numerică.
S213K	Intrări cu acces PIN + card	Tastatură, 2 relee, card IC/ID, SIP.
S414	Acces facial compact	Ecran 4,3 inch, Android 10, recunoaștere facială, QR, Bluetooth.
S615	Stație premium 4,3 inch	Recunoaștere facială, tastatură, 3 relee, funcții de accesibilitate.
S617	Intrare principală premium	Ecran IPS 8 inch, 3 relee, 20.000 fețe, 60.000 carduri, IP65/IK08.

Conținut pachet

- DNAKE S617/S sau S617/F, în funcție de varianta de montaj.
- Cutie de montaj aparent / cutie de montaj încastrat, după variantă.
- Placă de prindere, kit de șuruburi și ghid rapid de instalare.
- Adaptorul de alimentare nu este inclus în pachetul standard, conform datasheet-ului.

Beneficii în ofertare

- Recomandabil pentru proiecte premium, unde clientul dorește ecran mare și acces facial modern.
- Poate fi prezentat ca soluție de intrare principală pentru ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri sau imobile cu standard ridicat.
- Cele 3 relee permit scenarii mai flexibile: poartă, ușă pietonală, acces secundar sau alte funcții controlate.
- Integrarea SIP facilitează conectarea cu monitoare interioare, aplicație mobilă și echipamente compatibile.

Notă: informațiile tehnice sunt sintetizate din datasheet-ul DNAKE S617 Surface and Flush Mounting, versiunea V2.3. Fișa nu conține prețuri și este destinată prezentării produsului către client.